








Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП														
	Наименование	размеры mm	L*B*H	фактор NF	кг./шт.	Расход, шт/м ² (шт/м ³)	в поддоне, шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	прочность на сжатие кг/см ²	морозосто йкость, F	теплопров одность, λ Вт/М ² °С	А	Б	Цена, руб./шт с НДС
	KERAKAM 51 (КПТП I)	255*510*219		14,6	23	16 (33,6)	40	840	100-125	50	0,16	0,18	0,19	155
	KERAKAM 44 (КПТП V)	260*440*219		12,85	19,8	16 (38,1)	40	1000	100	50	0,128	0,136	0,139	133
	KERAKAM 38 Thermo (КПТП II)	260*380*219		11,1	17	16 (44,2)	48	1056	75-100	50	0,15	0,17	0,18	106
	КАИМАН 38 (КПТП III к)	250*380*219		10,7	14,6	6,8 (44,2)	60	1320	75-100	50	0,084	0,09	0,1	127
	КАИМАН 30 (КПТП IV - к)	255*300*219		8,6	12,2	17(57)	60	1560	75	50	0,082	0,09	0,1	104
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН														
	Наименование	размеры mm	L*B*H	фактор NF	кг./шт.	Расход, шт/м ² (шт/м ³)	в поддоне, шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	прочность на сжатие кг/см ²	морозосто йкость, F	теплопров одность, λ Вт/М ² °С	А	Б	Цена, руб./шт с НДС
	KERAKAM 25 (КПТН I)	260*250*219		7,3	13,3	16 (67,2)	64	1344	125-150	50	0,21	0,23	0,25	92
	KERAKAM 38 (КПТН II)	260*380*219		11,1	19	16 (44,2)	48	1008	125-150	50	0,19	0,21	0,22	124
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ														
	Наименование	размеры mm	L*B*H	фактор NF	кг./шт.	Расход, шт/м ²	в поддоне, шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	прочность на сжатие кг/см ²	морозосто йкость, F	индекс изоляции шума			Цена, руб./шт с НДС
	KERAKAM 8 (КПТВ II)	510*80*219		7,3	7,8	8,56	128	2560	100	50	42дБ			54
	KERAKAM 12 (КПТВ III)	510*120*219		6,9	13	8,56	64	1408	125-150	50	46дБ			87
	KERAKAM 25xl (КПТВ IV)	380*250*219		10,7	18,2	11,49	48	1056	125-150	50	54дБ			120
Камень керамический пустотелый профильный КПП														
	Наименование	размеры L*B*H mm			кг./шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	в поддоне, шт.							Цена, руб./шт с НДС
	KERAKAM U (КПП V)	215*250*219			13	1408	64							107
	Наименование	размеры L*B*H mm			кг./шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	в поддоне, шт.							Цена, руб./шт с НДС
	KERAKAM Vent KMK	200*250*219			7,5	1760	80							114
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД														
	Наименование	размеры mm	L*B*H	фактор NF	кг./шт.	в поддоне, шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн		морозосто йкость, F	индекс изоляции шума	А	Б	Цена, руб./шт с НДС	
	KERAKAM 25+ (КПТД I)	129*250*219		3,6	7	112	2464	125-150	50	0,21	0,23	0,25	60	
	KERAKAM 38+ (КПТД II)	129*380*219		5,5	10,7	84	1848	125-150	50	0,19	0,21	0,22	86	
	KERAKAM 38+ ST (КПТД III)	129*380*219		5,5	8,8	84	1848	75	50	0,11	0,12	0,13	89	
	KERAKAM 30+ ST (КПТД IV)	127*300*219		4,3	6,4	96	2464	50	50	0,093/0,095	0,107- 0,112	0,114- 0,123	69	
Камень керамический — перемычка К-П-IV для окон и дверей														
	Наименование	размеры L*B*H mm			кг./шт.	Норма загр. шт., а/м 20,5 тонн	в поддоне, шт.							Цена, руб./шт с НДС
		219*120*60			1,6	4928	448							31

* Цены указаны с доставкой до объекта строительства г.Киров при заказе комплектной партии (не менее 21 поддона)

Цены включают дополнительную упаковку стрейч-пленкой и полипропиленовой лентой